

Brugarolas



Lubricantes Industriales



ACEITES LUBRICANTES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

ACEITES LUBRICANTES para la INDUSTRIA ALIMENTARIA



Brugarolas dispone de una extensa gama de lubricantes para la industria alimentaria. Estos lubricantes están certificados según  como H1 o en algunos casos existen productos certificados como 3H.

La certificación H1

permite que el lubricante sea empleado en la industria alimentaria y en aquellos puntos tanto de zonas de procesado, como circundantes, donde al mismo tiempo tenga posibilidad de entrar en contacto incidental con el alimento.

La certificación 3H

habilita al producto para poder ser usado como desmoldeante de parrillas de pan, moldes de pan, en zonas de deshuesado, en mesas de despiece y en otras superficies duras en contacto con carne y productos avícolas para evitar la adherencia de los mismos durante el procesado.

Los lubricantes para la industria alimentaria cubre las mayor parte de la necesidades de lubricación de la maquinaria utilizada en la misma: compresores, bombas de vacío, engranajes, engrase, cadenas para temperatura ambiente, alta temperatura y ambientes de con elevada humedad. Aceites blancos para múltiples aplicaciones y procesos.

ACEITES BLANCOS

Denominación	Viscosidad a 40°C	Punto inflamación	Punto congelación	Clasificación NSF
DENSOLINA RVT	16,5 cSt	190°C	-11°C	H1
DENSOLINA RVTM	16,5 cSt	190°C	-11°C	H1-3H
DENSOLINA RVTL	32 cSt	200°C	-12°C	En proceso
DENSOLINA RVTH	67,5 cSt	200°C	-10°C	H1-3H
DENSOLINA RVT-22	20,9 cSt	170°C	-9°C	En proceso

ACEITES DE ENGRANAJES SINTETICOS

Aceites formulados con poliglicoles o PAO, para todo tipo de aplicaciones donde se requieran grandes sollicitaciones, larga duración, ahorros energéticos.

Denominación	Viscosidad a 40°C	Punto inflamación	Punto congelación	Clasificación NSF
BESLUX TRIBOGear 150 ATOX	148,44 cSt	249°C	-39°C	H-1
BESLUX TRIBOGear 220 ATOX	235,12 cSt	250°C	-39°C	H-1
BESLUX TRIBOGear 320 ATOX	345,70 cSt	250°C	-39°C	H-1
BESLUX TRIBOGear 460 ATOX	478,95 cSt	254°C	-33°C	H-1
BESLUX GEARSINT ATOX 100	100 cSt	250°C	-40°C	H-1
BESLUX GEARSINT ATOX 150	150 cSt	250°C	-40°C	H-1
BESLUX GEARSINT ATOX 220	220 cSt	250°C	-40°C	H-1
BESLUX GEARSINT ATOX 320	320 cSt	250°C	-40°C	H-1
BESLUX GEARSINT ATOX 460	460 cSt	250°C	-40°C	H-1

ACEITES LUBRICANTES para la INDUSTRIA ALIMENTARIA



ACEITES ENGRANAJES Y ENGRASE

Aceites formulados con aceites blancos.
Amplia gama de viscosidades

Denominación	Viscosidad a 40°C	Punto inflamación	Punto congelación	Clasificación NSF
BESLUX GEAR-ATOX 100	100 cSt	220°C	-12°C	H-1
BESLUX GEAR-ATOX 150	150 cSt	253°C	-12°C	H-1
BESLUX GEAR-ATOX 220	220 cSt	254°C	-12°C	H-1
BESLUX GEAR-ATOX 320	320 cSt	256°C	-12°C	H-1
BESLUX GEAR-ATOX 460	460 cSt	245°C	-12°C	H-1
BESLUX GEAR-ATOX 680	680 cSt	240°C	-9°C	H-1
BESLUX GEAR-ATOX 1500	1500 cSt	240°C	-6°C	En proceso

ACEITES ENGRANAJES SIN HIDROCARBUROS

Aceites formulados sin hidrocarburos para aplicar en la industria de elaboración del aceite de oliva

Denominación	Viscosidad a 40°C	Punto inflamación	Punto congelación	Clasificación NSF
BESLUX GEARBIO-ATOX 150	150 cSt	250°C	-38°C	En proceso
BESLUX GEARBIO-ATOX 220	220 cSt	250°C	-42°C	En proceso
BESLUX GEARBIO-ATOX 320	320 cSt	250°C	-38°C	En proceso

ACEITES DE SILICONA

Denominación	Viscosidad a 25°C	Punto inflamación	Punto congelación	Clasificación NSF
BESSIL F-100	325 cSt	>300°C		H-1
BESSIL F-10000	10000 cSt	>300°C		H-1

ACEITES PARA CADENAS TEMPERATURA AMBIENTE

Aceites para cadenas formulados con aceites blancos, adherentes, resistentes a la humedad

Denominación	Viscosidad a 40°C	Punto inflamación	Punto congelación	Clasificación NSF
BESLUX GEAR-ATOX F-68	66 cSt	206°C	-12°C	H-1
BESLUX GEAR-ATOX F-150	150 cSt	230°C	-18°C	H-1
BESLUX GEAR-ATOX F-220	220 cSt	240°C	-12°C	H-1

ACEITES LUBRICANTES para la INDUSTRIA ALIMENTARIA



ACEITES PARA CADENAS ALTAS TEMPERATURAS

Aceites para cadenas formulados con ésteres resistentes a altas temperaturas.

Denominación	Viscosidad a 40°C	Punto inflamación	Punto congelación	Clasificación NSF
BESLUX CHAIN 3020 ATOX	313,5 cSt	236°C		H-1
BESLUX CHAIN 3700 ATOX	230 cSt	315°C	-25	En proceso
BESLUX CHAIN 3500 ATOX	307,5 cSt	243°C		H-1

ACEITES PARA COMPRESORES Y BOMBAS DE VACIO

Aceites sintéticos para compresores y bombas de vacío, ahorros energéticos.

Denominación	Viscosidad a 40°C	Punto inflamación	Punto congelación	Clasificación NSF
BESLUX AIR-ATOX 32	32 cSt	250°C	-60°C	H-1
BESLUX AIR-ATOX 46	46 cSt	260°C	-48°C	H-1
BESLUX AIR-ATOX 68	68 cSt	258°C	-45°C	H-1
BESLUX AIR-ATOX 100	100 cSt	258°C	-42°C	H-1
BESLUX AIR-ATOX 150	150 cSt	262°C	-42°C	H-1

ACEITES SINTETICOS PARA DIVERSAS APLICACIONES

Aceites tipo PAO para aplicaciones diversas como aceites de engrase, compresores de amoníaco y fluidos térmicos. Muy buen comportamiento para bajas temperaturas.

Denominación	Viscosidad a 40°C	Punto inflamación	Punto congelación	Clasificación NSF
BESLUX BESARTIC 20	20 cSt	205°C	-55°C	H-1
BESLUX BESARTIC 40	32 cSt	234°C	-54°C	H-1
BESLUX BESARTIC 68	68 cSt	262°C	-42°C	H-1

