

Brugarolas



Lubricantes Industriales



FLUIDOS HIDRÁULICOS MAQUINARIA INYECCIÓN DE PLÁSTICO

Los aceites especiales para máquinas de inyección y extrusión de plástico, tienen que cumplir una serie de requerimientos y especificaciones para garantizar el buen funcionamiento desde el primer momento de su puesta en marcha.

La duración del fluido, el poder antidesgaste de bombas y componentes hidráulicos es básico para garantizar las buenas prestaciones del mismo.

PRODUCTOS



HIDRÁULICO


- FLUID DRIVE HM – 46
- FLUID DRIVE B – 4
- BESLUX DIVOL HV – 46
- BESLUX DRIVE HLP/SC 46
- BESLUX DRIVE HV/SC 46

GUÍAS




BESLUX LUDER 220

GRASAS




G. A. N.238 (antiagarrotante – boquilla)

G. BESLUX FLUOR H – 2
(grasa para explosores)



CUALIDADES DE LOS ACEITES HIDRÁULICOS BRUGAROLAS



FLUID DRIVE HM – 46

Fluido hidráulico categoría ISO HM y DIN HLP. Cumple los requisitos básicos de funcionamiento y recomendaciones de los fabricantes de máquinas inyectora.
Índice de viscosidad: 105

FLUID DRIVE B – 4

Fluido hidráulico categoría ISO HM y DIN HLP, de iguales prestaciones que el anterior. Añade aditivos mejoradores del índice de viscosidad y es un producto multigrado que permite que su viscosidad no varíe tanto en los casos extremos de temperaturas.

Índice de viscosidad: 120

BESLUX DIVOL HV - 46

Fluido hidráulico categoría ISO HV y DIN HVLP. Contiene una importante aditivación que le hace un buen multigrado y permite la puesta en marcha y funcionamiento desde el inicio sin tener que esperar a que el fluido se atempere y baje la viscosidad en épocas de temperaturas muy frías.

Índice de viscosidad: 150

BESLUX DRIVE HLP/SC 46

Fluido hidráulico categoría ISO HM y DIN HLP, exento de Zinc. Contiene una aditivación denominada sin cenizas.

Este fluido tiene una muy buena filtrabilidad y mantiene los sistemas con Servo-válvulas y Electro-válvulas totalmente limpios y sin posibles deposiciones, derivadas de las altas temperaturas y cizallamiento de los aditivos.

Índice de viscosidad: >105

BESLUX DRIVE HV/SC 46

Fluido hidráulico categoría ISO HV y DIN HVLP. Exento de Zinc, contiene una aditivación denominada sin cenizas.

Tiene una muy buena filtrabilidad y mantiene los sistemas con Servo-válvulas y Electro-válvulas totalmente limpios.

Índice de viscosidad: 150



APLICACIONES DE LOS FLUIDOS LUBRICANTES

APLICACIONES

- Centralita Hidráulica

- Columnas

COMPONENTES DE CONTACTO

- Bombas
- Filtros
- Electro-válvulas
- Servo-válvulas proporcionales

- Guías



Camino de la Riera 36-44
Polígono Industrial Cova Solera
08191 Rubí (Barcelona)

Tlf: 93 588 31 00

Fax: 93 588 31 01

E-mail: comercial@brugarolas.com

Web: www.brugarolas.com