

Brugarolas



Lubricantes Industriales



LUBRICANTES BIODEGRADABLES

GRASAS BESLUX BIOGREASE



PROBLEMA Y SOLUCIÓN

La creciente preocupación en la sociedad por el impacto ambiental generado por el ser humano hace que la legislación sea cada vez más restrictiva por lo que respecta a los vertidos accidentales de lubricantes.

El uso de grasas biodegradables permite reducir e incluso eliminar el impacto contaminante del residuo vertido accidentalmente puesto que la grasa se degrada de forma natural pasados 28 días.



ACTIVIDADES PRINCIPALES

- Ferrocarriles
- Maquinaria de obras públicas
- Maquinaria forestal
- Tratamiento de aguas
- Turbinas hidroeléctricas
- Campañas agrícolas





FAMILIA DE GRASAS BESLUX BIOGREASE

Las grasas **BESLUX BIOGREASE** están formuladas con aceites biodegradables de altas prestaciones, así como también con espesantes y aditivos de muy bajo impacto ambiental y que proporcionan a la grasa excelentes niveles de calidad y solucionando una gran cantidad de problemáticas de lubricación.

Cumple test: **CEC-L-33-93**

Grasa lubricante	NLGI	Tª servicio (°C)	Lubr. Sólidos	Características
G. BESLUX BIOGREASE M-0 HT	0	-25 a 120	No	- Lubricación mecanismo general - Alta bombeabilidad
G. BESLUX BIOGREASE M-1 HT	1	-25 a 120	No	- Lubricación rodamientos y cojinetes - Fácil bombeabilidad
G. BESLUX BIOGREASE M-2 HT	2	-25 a 120	No	- Lubricación rodamientos y cojinetes - Alta capacidad sellante
G. BESLUX BIOGREASE M-2/3 HT	2/3	-25 a 120	No	- Excelente resistencia al agua
G. BESLUX BIOGREASE M-0/G	0	-20 a 80	Sí	- Lubricación mecanismos general - Alta resistencia a cargas
G. BESLUX BIOGREASE M-00/G	00	-20 a 80	Sí	- Lubricación vías y mecanismos gral - Alta bombeabilidad
G. BESLUX BIOGREASE M-000/G	000	-30 a 80	Sí	- Lubr. pestañas rueda (pulverizable) - Buena adherencia y capac. sellante
G. BESLUX BIOGREASE M-1/G	1	-30 a 80	Sí	- Lubricación de vías / accionamiento - Alta bombeabilidad y adherencia
G. BESLUX BIOGREASE M-2/G	2	-30 a 80	Sí	- Lubricación de vías - Gran consistencia
G. BESLUX BIOGREASE L-000/G	000	-30 a 90	Sí	- Lubricación perfiles de rueda - Alto poder lubricante (pulverizable)
G. BESLUX ECOGREASE L-000	000	-30 a 120	No	- Lubricación perfiles de rueda
G. BESLUX BIOGREASE M-2 FG 	2	-25 a 120	No	- Lubricación cojinetes y rodamientos - Atóxica y resistente al hexano
G. BESLUX BIOMATIC M-000/G	000	-20 a 80	Sí	- Lubricación de vías - Sistemas automáticos lubricación
G. BESLUX TRIBORAIL M-000	000	-40 a 100	No	- Lubricación de vías - Alta resistencia al envejecimiento
G. BESLUX GRAFOL AL FLUID	-	-30 a 100	Sí	- Lubricación pestañas ruedas

Brugarolas




Industria Automóvil



Industria Siderúrgica



Sector Ferroviario



Aerogeneradores




Industria Minera




Industria Papelera




Grasas en Cartucho




Aerosoles Industriales



Grasas Sulfonato



Pastas Montaje



Grasas Fluoradas



Lubr. Anti-ruidos



Válvulas y Grifos



Cables



Granuladoras



Elastómeros



Engranajes Bajo Cártér



Motores Eléctricos

Brugarolas



BRUGAROLAS, S.A.

Camino de la Riera 36-44, Polígono Industrial Cova Solera

08191 Rubí (Barcelona)

Telf: +34 93 588 31 00 // Fax: +34 93 588 31 01

E-mail: aleix.lopez@brugarolas.com // Web: www.brugarolas.com

Product Manager: Ricardo Sacristán

Assistant Product Manager: Aleix López

RSaI_014M
Versión 02.20

